

Managed PoE Switch

Eagle Eye Managed PoE Switchは、Eagle Eye Cloud VMSとシームレスに連携するように設計された、業界標準かつ信頼性の高いPoEスイッチです。

素早いインストール

Eagle Eye Managed Switchは素早いインストール、容易なメンテナンスとアップグレード、サービスコールの削減、カメラ操作のよりよい可視化を実現します。

映像用に設計

Eagle Eye Managed Switchは、映像監視に特化して設計されているため、設定は不要で箱から出せばすぐにご利用いただけます。高度な機能として、帯域制御、リモートによるPoEの電源管理、統計カウントが含まれます。プラグインプレイですぐにお使いいただけます。

リモートからの設定

Eagle Eye Managed Switchは管理性と機能性に優れており、リモートによる設定と管理が可能です。権限を持つユーザは、個々のPoEカメラまたはスイッチそのものの電源の起動・停止ができるため、カメラを再起動するための人的リソースを確保する必要はありません。

高度な機能

- 各ポートのステータスのレポート
- DHCPまたは静的IPアドレスの設定
- 各ポートの電源オンオフ
- 各ポートのネットワークトラフィック情報のレポート
- 各PoEポートの現在のPoE消費電力を測定
- ポート単位でのWebによる管理



SW05m
SW10m
SW18m
SW26m

モデル	EN-SW05m-001	EN-SW10m-001	EN-SW18m-001	EN-SW26m-001
総ポート数	5ポート	10ポート	18ポート	26ポート
PoEポート	4ポート	8ポート	16ポート	24ポート
アップリンクポート	1ポート	2ポート +1 Gig Combo +1 Gig SFP	2ポート 2 Gig Combo Uplink	2ポート +2 Gig Combo Uplink
電源	External Power Supply	External Power Supply	Built-In Power Supply	Built-In Power Supply
電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
最大電力	60W	125W	250W	370W
スピード	10/100Mbps	10/100Mbps	10/100Mbps	10/100Mbps
サイズ (L x W x H)	119 x 85 x 28 mm	218 x 107 x 29 mm	440 x 200 x 44 mm	440 x 200 x 44 mm
スイッチ容量	1G	5.6G	7.2G	8.8G
MACアドレス	2K MACアドレステーブル	4K MACアドレステーブル	4K MACアドレステーブル	4K MACアドレステーブル
温度	10 - 55°C	0 - 40°C	0 - 40°C	0 - 40° C
ストレージ温度	-40 - 70°C	-40 - 70°C	-40 - 70°C	-40 - 70°C
PoE詳細	802.3af & 802.3at	802.3af & 802.3at	802.3af & 802.3at	802.3af & 802.3at