

# イーグルアイ ラックCMVR

320、323、330、420、430

イーグルアイCMVR（クラウドマネージ映像レコーダー）は映像をローカルとクラウドの両方に保存でき、ユーザーはカメラ毎に保存先の設定が出来ます。イーグルアイCMVRは、帯域幅の問題および冗長ストレージのニーズに対応しています。コンパクトなものからエンタープライズ向けなど、様々なサイズと構成で提供されています。

## ラックCMVR

1UラックベースのCMVRは、標準の機器ラックに収まるように設計されています。ラックマウントCMVRは、より多くのカメラをサポートするために様々なサイズで提供されています。いくつかのバージョンは、既存のNTSCカメラおよびPALカメラを直接接続できるように、アナログカメラのインターフェイスで利用できます。IPカメラを直接接続できるように、統合PoEポートで利用できるバージョンもあります。

## システム管理

- 100%ブラウザ利用の為ソフトウェア不要
- ユーザ権限の細分化
- 複数拠点
- 映像共有
- 集中管理

## 録画機能

- 転送/録画保存時の映像暗号化
- 100%クラウド管理
- インテリジェント帯域管理設定によるローカルバッファリング
- 動体検知録画または連続録画
- 音声録音

## Webインターフェイスとモバイル機能

- iOS/Android
- ライブ/録画映像の表示
- 汎用ブラウザとの互換性
- アラートつき動体検知機能
- マップやフロアプラン上の表示



## イーグルアイクラウド映像管理システム（VMS）

イーグルアイネットワークスは、クラウド型映像監視システムをご提供しています。

イーグルアイクラウドVMSは、シンプルで導入や管理が容易なエンドツーエンド向けの映像監視システムです。Windows、Mac、Linux上の汎用的なブラウザで、プラグインなしでご利用いただけます。

モバイル端末（iOS/Android）を利用して、ライブや録画映像にアクセスできることに加え、システムのインストール、設定等管理することもできます。モバイル端末から、いつでもどこでも映像を確認することができます。

## 包括的なカメラサポート

イーグルアイネットワークスでは、カメラの互換性を重要視しており、特定のメーカーのカメラに縛られる必要はありません。イーグルアイのブリッジ/CMVRは、ONVIFプロファイルS準拠のIPカメラをサポートしています。

対応カメラに関しては、こちらのURLをご確認ください。

[www.een.com/cameras](http://www.een.com/cameras)

## セキュリティをシンプルに

Eagle Eye Complete Privacy Encryption™によって、映像は転送中そして保存時も暗号化されています。イーグルアイのブリッジ用にインターネットのポートを開ける必要がありません。従って、他のシステムにあるセキュリティ脆弱性を排除し、同時にルータやファイアウォールの設定変更も必要ありません。



| モデル         | CMVR 320                                          | CMVR 323                                          | CMVR 330                                          | CMVR 420                                          | CMVR 430                                          |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| カメラ最大数*     | 最大20台@4MP                                         | 最大20台@4MP                                         | アナログカメラ（NTSC/PAL）8台<br>または最大20台@4MP               | 最大35台@4MP                                         | アナログカメラ（NTSC/PAL）16台<br>または最大35台@4MP              |
| アナリティクス最大数* | 5                                                 | 5                                                 | 5                                                 | 10                                                | 10                                                |
| LPRサポート*    | ×                                                 | ×                                                 | ×                                                 | LPRカメラ2台                                          | LPRカメラ2台                                          |
| ローカルストレージ   | 4 TB<br>カメラ20台約35日@1MP                            | 4 TB<br>カメラ20台約35日@1MP                            | 4 TB<br>カメラ20台約35日@1MP                            | 10 TB<br>カメラ35台約50日@1MP                           | 10 TB<br>カメラ35台約50日@1MP                           |
| PoEカメラポート   | なし                                                | 8ポート、Class3                                       | なし                                                | なし                                                | なし                                                |
| ネットワークポート   | Dual Gigabit                                      | Dual Gigabit                                      | Dual Gigabit                                      | Dual Gigabit                                      | Dual Gigabit                                      |
| 映像出力        | VGA (1)、DVI (1)                                   | VGA (1)、DVI (1)                                   | VGA (1)、HDMI (1)、DP (1)                           | VGA (1)、HDMI (1)、DP (1)                           | VGA (1)、HDMI (1)、DP (1)                           |
| サイズ         | 427 x 251 x 45 mm<br>16.81 x 9.88 x 1.75 in<br>1U | 427 x 251 x 45 mm<br>16.81 x 9.88 x 1.75 in<br>1U | 427 x 251 x 45 mm<br>16.81 x 9.88 x 1.75 in<br>1U | 427 x 251 x 45 mm<br>16.81 x 9.88 x 1.75 in<br>1U | 427 x 251 x 45 mm<br>16.81 x 9.88 x 1.75 in<br>1U |
| 重量          | 3.76 kg<br>8.3 lbs                                | 3.71 kg<br>8.17 lbs                               | 4.45 kg<br>9.8 lbs                                | 4.26 kg<br>9.4 lbs                                | 4.40 kg<br>9.7 lbs                                |
| 最大電力消費量     | 電源内蔵<br>100-240 VAC、65 W                          | 電源内蔵<br>100-240 VAC、65 W                          | 電源内蔵<br>100-240 VAC、55 W                          | 電源内蔵<br>100-240 VAC、50 W                          | 電源内蔵<br>100-240 VAC、110 W                         |
| 動作温度範囲      | 0-35°C<br>32-95°F                                 | 0-35°C<br>32-95°F                                 | 0-35°C<br>32-95°F                                 | 0-35°C<br>32-95°F                                 | 0-35°C<br>32-95°F                                 |
| 動作湿度範囲      | 0-70%                                             | 0-70%                                             | 0-70%                                             | 0-70%                                             | 0-70%                                             |
| 認証          | FCC、UL、PSE、CE、<br>CCC (S&E)、BIS                   | FCC、UL、PSE、CE、<br>CCC (S&E)、BIS                   | FCC、UL、PSE、CE、<br>CCC (S&E)、BIS                   | FCC、UL、PSE、CE、<br>CCC (S&E)、BIS                   | FCC、UL、PSE、CE、<br>CCC (S&E)、BIS                   |

\*一般的な数値を記載しています。正確な数値については、イーグルアイVMSブリッジウィザードをご利用ください

## ネットワーク機能

- ネットワークの自動設定
- 安全なカメラネットワーク  
(デュアルネットワークポート)
- インバウンド接続不要
- ネットワーク切断をアラートで通知

## 管理機能

- 遠隔管理
- カメラ自動検知
- カメラ自動設定
- 高度な動体検知
- ローカル映像バッファリング
- 設定のクラウド同期
- カメラ障害アラート
- インターネット切断時のアラート
- 100%クラウド管理

## 標準サポート

- サブスクリプション期間無償提供
- ブリッジ交換無償、CMVRの2年間保証
- メール/ウェブ上での年中無休サポート
- 電話サポート（9 am-6 pm）

