



CLOUD-VIDEOBEWAKING

Eagle Eye Cloud VMS Productcatalogus



INHOUDSOPGAVE

EAGLE EYE HARDWARE	3
Bridges	3
CMVR's	6
Switches	11
Kastsystemen	13
Sensoren	16
Camera's	18
Encoder	22
Camera-accessoires	22
Compatibiliteitstabellen voor accessoires	26

BEDRIJFSOVER-

Slimme, eenvoudige

Eagle Eye Bridges

Een Eagle Eye Bridge is een apparaat op locatie dat door het Eagle Eye Cloud VMS wordt gebruikt om camera's aan te sluiten op Eagle Eye cloud-datacenters. De bridges worden aangeboden in verschillende configuraties, zodat u video's van uw camera's kunt ontvangen en analyseren. Bovendien bieden zij buffering op locatie voor bandbreedtebeheer en versleutelde overdracht naar de cloud.

Compacte bridges

Deze bridges met kleine vormfactor zijn geschikt voor toepassingen tot 50 camera's met 4 MP wanneer er geen serverrack beschikbaar is. Ze kunnen aan de muur of op een plank worden gemonteerd. Deze serie bridges is uitgerust met robuuste, volledig aluminium behuizingen die zijn ontworpen om te werken in een breed omgevingstemperatuurbereik. De Bridge 305 bevat ook 4 PoE-poorten voor directe camera-aansluiting.

	BRIDGE 304+	BRIDGE 305	BRIDGE 406+	BRIDGE 504+
				
Maximaal aantal camera's*	Tot 20 IP-camera's @4MP	Tot 12 IP-camera's @4MP; 4 PoE	Tot 35 IP-camera's @4MP	Tot 50 IP-camera's @4MP
Max. analytische telling*	5	5	15	20
LPR-ondersteuning*	Nee	Nee	Ja	Ja
Videobuffer	2 dagen op locatie	2 dagen op locatie	2 dagen op locatie	2 dagen op locatie
PoE-camerapoorten	Geen	4-poorts, klasse 3	Geen	Geen
Netwerkpooten	Dual Gigabit	1 Gigabit, 4X100 Megabit	Dual Gigabit	Dual Gigabit
Video-uitvoer	HDMI (1), DP (1)	HDMI (1), DP (1)	HDMI (2)	HDMI (1), DP (1)
Afmetingen	180 × 127 × 64 mm 7,08 × 5,00 × 2,50 in	172 × 127 × 75 mm 6,75 × 5,01 × 3,00 in	180 × 127 × 64 mm 7,08 × 5,00 × 2,50 in	229 × 127 × 83 mm 9,00 × 5,00 × 3,25 in
Gewicht	1,20 kg 1,19 kg	1,32 kg 1,31 kg	1,25 kg 1,25 kg	2,39 kg 2,39 kg
Maximum Energieverbruik	Extern 100-240 VAC, 20 W	Extern 100-240 VAC, 22 W	Extern 100-240 VAC, 30 W	Extern 100-240 VAC, 40 W
Werkend Temperatuurbereik	-10-50 °C 14-122 °F	-10-55 °C 14-122 °F	-10-50 °C 14-22 °F	-10-50 °C 14-122 °F
Werkend vochtigheidsbereik	0-70%	0-70%	0-70%	0-70%
Certificaties	FCC, UL, CE, UKCA, NOM, ACM, RoHS, C-Tick, BIS	FCC, UL, PSE, CE, CCC (S&E), REACH, RoHS, C-Tick	FCC, UL, CE, UKCA, NOM, ACM, RoHS, C-Tick	FCC, UL, CE, UKCA, NOM, ACM, RoHS, C-Tick
Snelle vervanging Onderdeelnummers	EN-RR000-1 (maandelijks) EN-RR000-12 (jaarlijks)	EN-RR000-1 (maandelijks) EN-RR000-12 (jaarlijks)	EN-RR000-1 (maandelijks) EN-RR000-12 (jaarlijks)	EN-RR504p-1 (maandelijks) EN-RR504p-12 (jaarlijks)

Rack bridges

Deze 1U op racks gemonteerde bridges zijn ontworpen om in een standaard rack voor uitrusting te passen. De op racks gemonteerde bridges worden in een reeks formaten aangeboden om een groter aantal camera's te ondersteunen. Er zijn versies beschikbaar met analoge camera-interfaces om directe aansluiting van bestaande NTSC- en PAL-camera's mogelijk te maken. Er zijn ook versies beschikbaar met

	BRIDGE 301	BRIDGE 303	BRIDGE 401	Bridge 401ai
				
Maximaal aantal camera's*	Tot 20 IP-camera's @4MP	Tot 20 IP-camera's @4MP	Tot 35 IP-camera's @4MP	Tot 35 IP-camera's @4MP
Max. analytische telling*	5	5	10	20
LPR-ondersteuning*	Nee	Nee	Ja	Ja
Videobuffer	2 dagen op locatie	2 dagen op locatie	2 dagen op locatie	2 dagen op locatie
PoE-camerapoorten	Geen	8-poorts, klasse 3	Geen	Geen
Netwerkpooten	Dual Gigabit	Dual Gigabit	Dual Gigabit	Dual Gigabit
Video-uitvoer	VGA (1), DVI (1)	VGA (1), DVI (1)	VGA (1), HDMI (1), DP (1)	HDMI (4)
Afmetingen	427 × 251 × 45 mm 16,81 × 9,88 × 1,75 in 1U	427 × 251 × 45 mm 16,81 × 9,88 × 1,75 in 1U	427 × 251 × 45 mm 16,81 × 9,88 × 1,75 in 1U	427 × 251 × 45 mm 16,81 × 9,88 × 1,75 in 1U
Gewicht	3,29 kg 7,25 lbs	3,76 kg 8,28 lbs	3,91 kg 8,62 lbs	3,97 kg 8,75 lbs
Maximum Energieverbruik	Intern 100–40 VAC, 65 W	Intern 100–240 VAC, 42 W	Intern 100–240 VAC, 50 W	Intern 100–240 VAC, 130 W
Werkend Temperatuurbereik	0–35 °C 32–95 °F	0–35 °C 32–95 °F	0–35 °C 32–95 °F	0–35 °C 32–95 °F
Werkend vochtigheidsbereik	0–70%	0–70%	0–70%	0–70%
Certificaties	FCC, UL, PSE, CE, (S&E), BIS	FCC, UL, PSE, CE, (S&E), BIS	FCC, UL, PSE, CE, (S&E), BIS	FCC, UL, PSE, CE, (S&E), BIS
Snelle vervanging Onderdeelnummers	EN-RR000-1 (maandelijks) EN-RR000-12 (jaarlijks)	EN-RR000-1 (maandelijks) EN-RR000-12 (jaarlijks)	EN-RR000-1 (maandelijks) EN-RR000-12 (jaarlijks)	EN-RR401ai-1 (maandelijks) EN-RR401ai-12 (jaarlijks)

*Standaard: gebruik de Eagle Eye VMS Bridge Wizard voor precieze capaciteit

Rack bridges

	BRIDGE 403	BRIDGE 501	BRIDGE 701	BRIDGE 901
				
Maximaal aantal camera's*	Tot 35 IP-camera's @4MP	Tot 50 IP-camera's @4MP	Tot 150 IP-camera's @4MP	Tot 300 IP-camera's @4MP
Max. analytische telling*	10	10	20	30
LPR-ondersteuning*	Nee	Ja	Ja	Ja
Videobuffer	2 dagen op locatie	2 dagen op locatie	2 dagen op locatie	2 dagen op locatie
PoE camerapoorten	8-poorts, klasse 3	Geen	Geen	Geen
Netwerkpooen	Dual Gigabit	Dual Gigabit	Dual 10Gbps	Dual 10Gbps
Video-uitvoer	VGA (1), HDMI (1), DP (1)	VGA (1), HDMI (1), DP (1)	VGA (1), HDMI (1), DP (1)	VGA (1), HDMI (1), DP (1)
Afmetingen	427 × 251 × 45 mm 16,81 × 9,88 × 1,75 in 1U	427 × 251 × 45 mm 16,81 × 9,88 × 1,75 in 1U	427 × 251 × 45 mm 16,81 × 9,88 × 1,75 in 1U	427 × 251 × 45 mm 16,81 × 9,88 × 1,75 in 1U
Gewicht*	3,89 kg 8,58 lbs	4,31 kg 9,50 lbs	4,31 kg 9,50 lbs	4,31 kg 9,50 lbs
Maximum Energieverbruik	Intern 100–240 VAC, 60 W	Intern 100–240 VAC, 120 W	Intern 100–240 VAC, 220 W	Intern 100–240 VAC, 220 W
Werkend Temperatuurbereik	0–35 °C 32–95 °F	0–35 °C 32–95 °F	0–35 °C 32–95 °F	0–35 °C 32–95 °F
Werkend vochtigheidsbereik	0–70%	0–70%	0–70%	0–70%
Certificaties	FCC, UL, PSE, CE, (S&E), BIS	FCC, UL, PSE, CE, (S&E), BIS	FCC, UL, PSE, CE, (S&E)	FCC, UL, PSE, CE, (S&E)
Snelle vervanging Onderdeelnummers	EN-RR000-1 (maandelijks) EN-RR000-12 (jaarlijks)	EN-RR501-1 (maandelijks) EN-RR501-12 (jaarlijks)	EN-RR701-1 (maandelijks) EN-RR701-12 (jaarlijks)	EN-RR901-1 (maandelijks) EN-RR901-12 (jaarlijks)

*Standaard: gebruik de Eagle Eye VMS Bridge Wizard voor precieze capaciteit

Eagle Eye CMVR's

De Eagle Eye Cloud beheerde videorecorder (CMVR) biedt oplossingen voor bandbreedte-uitdagingen en overbodige opslagbehoeften. Net als bij een bridge, een lokaal apparaat dat camera's verbindt met de cloud, heeft onze CMVR de extra mogelijkheid om video's lokaal op te slaan. We bieden een volledig assortiment CMVR's, van compact tot enterprise en alles daartussenin.

Compacte CMVR's

Deze CMVR's met kleine vormfactor zijn geschikt voor toepassingen tot 25 camera's met 4 MP wanneer er geen serverrack beschikbaar is. Ze zijn geschikt voor wand- of plankmontage. Deze serie bridges is uitgerust met robuuste, volledig aluminium behuizingen die zijn ontworpen om te werken in een omgevingstemperatuur met breed bereik. De CMVR 225/325 bevat 4 POE-poorten voor directe camera-aansluiting, terwijl de 426+ en 524+ ook AI-verwerking voor geavanceerde Eagle Eye kentekenherkenning (LPR, License Plate Recognition)

	CMVR 224+	CMVR 225	CMVR 324+
			
Maximaal aantal camera's*	Tot 6 IP-camera's @4MP	Tot 6 IP-camera's @4MP	Tot 12 IP-camera's @4MP
Max. analytische telling*	5	5	5
LPR-ondersteuning*	Nee	Nee	Ja
Opslagcapaciteit	2 TB 60 dagen voor 6 camera's @1MP	1 TB 30 dagen voor 6 camera's @1MP	4 TB 60 dagen voor 12 camera's @1MP
PoE camerapoorten	Geen	4-poorts, klasse 3	Geen
Netwerkpooorten	Dual Gigabit	1 Gigabit, 4X100 Megabit	Dual Gigabit
Video-uitvoer	HDMI (1), VGA (1)	HDMI (1), DP (1)	HDMI (1), VGA (1)
Afmetingen	180 × 127 × 64 mm 7,08 × 5,00 × 2,50 in	127 × 172 × 75 mm 5,00 × 6,77 × 2,95 in	229 × 127 × 83 mm 9,00 × 5,00 × 3,25 in
Gewicht	1,20 kg 1,19 kg	1,32 kg 2,91 lbs	2,39 kg 2,39 kg
Maximum Energieverbruik	Extern 100-240 VAC, 20 W	Extern 100-240 VAC, 22 W	Extern 100-240 VAC, 20 W
Werkend Temperatuurbereik	0-50 °C 32-122 °F	-10-50 °C 14-122 °F	0-50 °C 32-122 °F
Werkend vochtigheidsbereik	0-70%	0-70%	0-70%
Certificaties	FCC, UL, CE, UKCA, PSE, ACM, RoHS, CTick, WEEE, BIS	UL, CE, PSE, CB, TIS	FCC, UL, CE, UKCA, PSE, ACM, RoHS, CTick, WEEE, BIS
Snelle vervanging Onderdeelnummers	EN-RR224p-1 (maandelijks) EN-RR224p-12 (jaarlijks)	EN-RR225-1 (maandelijks) EN-RR225-12 (jaarlijks)	EN-RR324p-1 (maandelijks) EN-RR324p-12 (jaarlijks)

Compacte CMVR's

	CMVR 325	CMVR 426+	CMVR 524+
			
Maximaal aantal camera's*	Tot 8 IP-camera's @4MP	Tot 20 IP-camera's @4MP	Tot 25 IP-camera's @4MP
Maximale analytische telling*	5	15	20
LPR-ondersteuning*	Nee	Ja	Ja
Opslagcapaciteit	2 TB 45 dagen voor 8 camera's @1MP	16 TB 35 dagen voor 20 camera's @ 4MP	16 TB 30 dagen voor 25 camera's @ 4MP
PoE camerapoorten	4-poorts, klasse 3	Geen	Geen
Netwerkpoeften	1 gigabit, 4x100 megabit	1 gigabit, 4x100 megabit	1 gigabit, 4x100 megabit
Video-uitvoer	HDMI (1), DP (1)	HDMI (1), DP (1)	HDMI (1), DP (1)
Afmetingen	127 × 172 × 75 mm 5,00 × 6,77 × 2,95 in	229 × 127 × 83 mm 9,00 × 5,00 × 3,25 in	229 × 127 × 83 mm 9,00 × 5,00 × 3,25 in
Gewicht	1,36 kg 3,0 lbs	2,39 kg 2,39 kg	2,39 kg 2,39 kg
Maximum Energieverbruik	Extern 100–240 VAC, 22 W	Extern 100–240 VAC, 22 W	Extern 100–240 VAC, 22 W
Werkend Temperatuurbereik	0–50 °C 32–122 °F	0–50 °C 32–122 °F	0–50 °C 32–122 °F
Werkend vochtigheidsbereik	0–70%	0–70%	0–70%
Certificaties	UL, CE, PSE, CB, TIS	FCC, UL, CE, UKCA, PSE, ACM, RoHS, CTick, WEEE	FCC, UL, CE, UKCA, PSE, ACM, RoHS, CTick, WEEE
Snelle vervanging Onderdeelnummers	EN-RR325-1 (maandelijks) EN-RR325-12 (jaarlijks)	EN-RR426p-1 (maandelijks) EN-RR426p-12 (jaarlijks)	EN-RR524p-1 (maandelijks) EN-RR524p-12 (jaarlijks)

*Standaard: gebruik de Eagle Eye VMS Bridge Wizard voor precieze capaciteit

Rack CMVR's

Deze 1U op racks gemonteerde CMVR's zijn ontworpen om in een standaard rack voor uitrusting te passen. De op racks gemonteerde CMVR's worden in verschillende formaten aangeboden om een groter aantal camera's te ondersteunen. Er zijn versies beschikbaar met analoge camera-interfaces om directe aansluiting van bestaande NTSC- en PAL-camera's mogelijk te maken. Er zijn ook versies beschikbaar

	CMVR 320	CMVR 323	CMVR 420	CMVR 420ai
				
Maximaal aantal camera's*	Tot 20 IP-camera's @4MP	Tot 20 IP-camera's @4MP	Tot 35 IP-camera's @4MP	Tot 35 IP-camera's @4MP
Max. analytische telling*	5	5	10	20
LPR-ondersteuning*	Nee	Nee	Ja	Ja
Opslagcapaciteit	4 TB 35 dagen voor 20 camera's @1MP	4 TB 35 dagen voor 20 camera's @ 1MP	16 TB 80 dagen voor 35 camera's @1MP	24 TB 50 dagen voor 35 camera's @1MP
PoE camerapoorten	Geen	8-poorts, klasse 3	Geen	Geen
Netwerkpoeften	Dual Gigabit	Dual Gigabit	Dual Gigabit	Dual Gigabit
Video-uitvoer	VGA (1), DVI (1)	VGA (1), DVI (1)	VGA (1), HDMI (1), DP (1)	HDMI (4)
Afmetingen	427 × 251 × 45 mm 16,81 × 9,88 × 1,75 in 1U	427 × 251 × 45 mm 16,81 × 9,88 × 1,75 in 1U	427 × 251 × 45 mm 16,81 × 9,88 × 1,75 in 1U	427 × 251 × 45 mm 16,81 × 9,88 × 1,75 in 1U
Gewicht	3,76 kg 8,3 lbs	3,71 kg 8,17 lbs	4,26 kg 9,4 lbs	4,34 kg 9,55 lbs
Maximum Energieverbruik	Intern 100–240 VAC, 65 W	Intern 100–240 VAC, 65 W	Intern 100–40 VAC, 50 W	Intern 100–240 VAC, 130 W
Werkend Temperatuurbereik	0–35 °C 32–95 °F	0–35 °C 32–95 °F	0–35 °C 32–95 °F	0–35 °C 32–95 °F
Werkend vochtigheidsbereik	0–70%	0–70%	0–70%	0–70%
Certificaties	FCC, UL, PSE, CE, (S&E), BIS	FCC, UL, PSE, CE, (S&E), BIS	FCC, UL, PSE, CE, (S&E), BIS	FCC, UL, PSE, CE, (S&E), BIS
Snelle vervanging Onderdeelnummers	EN-RR320-1 (maandelijks) EN-RR320-12 (jaarlijks)	EN-RR323-1 (maandelijks) EN-RR323-12 (jaarlijks)	EN-RR420-1 (maandelijks) EN-RR420-12 (jaarlijks)	EN-RR420ai-1 (maandelijks) EN-RR420ai-12 (jaarlijks)

*Standaard: gebruik de Eagle Eye VMS Bridge Wizard voor precieze capaciteit

CMVR's met hoge capaciteit

Deze CMVR's van de klasse High Capacity zijn ontworpen met redundante voedingen en redundante opslagsystemen om maximale betrouwbaarheid te garanderen. Onze systemen maken gebruik van RAID-opslag (Redundant Array of Independent Disk) om ervoor te zorgen dat kritieke videocontent beschikbaar is, zodat u toegang hebt tot uw camera's wanneer en waar u ze nodig hebt. Onze CMVR's kunnen worden gecombineerd en geconfigureerd om een willekeurig aantal camera's te ondersteunen om ervoor te zorgen dat ze specifiek op uw behoeften zijn afgestemd.

	CMVR 520	CMVR 620	CMVR 820
			
Maximaal aantal camera's*	Tot 50 IP-camera's @4MP	Tot 100 IP-camera's @4MP	Tot 165 IP-camera's @4MP
Max. analytische telling*	20	30	40
LPR-ondersteuning*	Ja	Ja	Ja
Opslagcapaciteit	64 TB (ruwe opslag), 48TB (bruikbare) RAID 5 40 dagen voor 50 camera's @4MP	64 TB (ruwe opslag), 48 TB (bruikbare) RAID 5 30 dagen voor 60 camera's @4MP	192 TB (onbewerkt), 160 TB (bruikbare) RAID 6 40 dagen voor 165 camera's @4MP
PoE camerapoorten	Geen	Geen	Geen
Netwerkpoeuten	Dubbele 2,5 gigabit	Dubbele 2,5 gigabit	Dual Gigabit
Video-uitvoer	HDMI (1), VGA (1), DP (1)	HDMI (1), VGA (1), DP (1)	HDMI (1), VGA (1), DP (1)
Afmetingen	437 x 503 x 43 mm 17,20 x 19,85 x 1,70 in 1U	437 x 503 x 43 mm 17,20 x 19,85 x 1,70 in 1U	437 x 647 x 89 mm 17,20 x 25,50 x 3,50 in 2U
Gewicht	12,25 kg 27,00 lbs	12,25 kg 27,00 lbs	23,5 kg 51,9 lbs
Maximum Energieverbruik	Intern 100-240 VAC, 160 W	Intern 100-240 VAC, 210 W	Dubbel intern 100-240 VAC, 280 W
Werkend Temperatuurbereik	0-35 °C 32-95 °F	0-35 °C 32-95 °F	0-35 °C 32-95 °F
Werkend vochtigheidsbereik	0-70%	0-70%	0-70%
Certificaties	FCC, UL, PSE, CE, (S&E)	FCC, UL, PSE, CE, (S&E)	FCC, UL, PSE, CE, (S&E)
Snelle vervanging Onderdeelnummers	EN-RR520-1 (maandelijks) EN-RR520-12 (jaarlijks)	EN-RR620-1 (maandelijks) EN-RR620-12 (jaarlijks)	EN-RR820-1 (maandelijks) EN-RR820-12 (jaarlijks)

*Standaard: gebruik de Eagle Eye VMS Bridge Wizard voor precieze capaciteit

Enterprise CMVR's

Deze krachtige CMVR's van Enterprise-klasse zijn gebouwd met redundante voedingen en foutcorrigerend geheugen voor maximale betrouwbaarheid. RAID-opslag zorgt voor beschikbaarheid van essentiële videocontent. IT-professionals kunnen de CMVR-status veilig en op afstand bewaken en beheren met behulp van IPMI (Intelligent Platform Management Interface). Deze CMVR's kunnen worden gecombineerd

	CMVR 620e	CMVR 820e
		
Maximaal aantal camera's*	Tot 100 IP-camera's @4MP	Tot 165 IP-camera's @4MP
Max. analytische telling*	30	40
LPR-ondersteuning*	Ja	Ja
Opslagcapaciteit	64 TB (onbewerkt), 48 TB (bruikbare) RAID 5 30 dagen voor 60 camera's @4MP	192 TB (onbewerkt), 160 TB (bruikbare) RAID 6 40 dagen voor 165 camera's @4MP
Geheugentype	ECC	ECC
Beheer op afstand	IPMI	IPMI
PoE camerapoorten	Geen	Geen
Netwerkpooten	Dual Gigabit	Dual Gigabit
Video-uitvoer	HDMI (1), VGA (1), DP (1)	HDMI (1), VGA (1), DP (1)
Afmetingen	437 × 503 × 43 mm 17,20 × 19,85 × 1,70 in 1U	437 × 647 × 89 mm 17,20 × 25,50 × 3,50 in 2U
Gewicht	12,25 kg 27,00 lbs	23,5 kg 51,9 lbs
Maximum Energieverbruik	Dubbel intern 100–240 VAC, 210 W	Dubbel intern 100–240 VAC, 280 W
Werkend Temperatuurbereik	0–35 °C 32–95 °F	0–35 °C 32–95 °F
Werkend vochtigheidsbereik	0–70%	0–70%
Certificaties	FCC, UL, PSE, CE, (S&E)	FCC, UL, PSE, CE, (S&E)
Snelle vervanging Onderdeelnummers	EN-RR620e-1 (maandelijks) EN-RR620e-12 (jaarlijks)	EN-RR820e-1 (maandelijks) EN-RR820e-12 (jaarlijks)

*Standaard: gebruik de Eagle Eye VMS Bridge Wizard voor precieze capaciteit

SCHAKEL OVER NAAR HET BESTE

Eagle Eye Switches

Onze PoE-switches (power over ethernet) dienen als reguliere netwerkswitches en leveren bovendien stroom voor de camera's van het systeem. Met de beheerde PoE-switches van Eagle Eye Cloud VMS kunnen geautoriseerde gebruikers afzonderlijke camera's op individuele poorten laten aansluiten binnen de Eagle Eye Cloud VMS-gebruikersinterface. Deze PoE-switches bieden u snellere installatie, eenvoudiger onderhoud, minder service-oproepen en beter zicht op uw camera-activiteiten.

	SWITCH SW05m	SWITCH SW26m
		
Totaal aantal poorten	5	26
POE-poorten	4	24
Uplink poorten	1	2 (+2 Gig combo uplink)
Voeding	Externe voeding	Ingebouwde voeding
Spanningsbereik	AC100-240 V	AC100-240 V
Specificaties voor PoE	802.3af & 802.3at	802.3af & 802.3at
Maximaal energiebudget	60 W	370 W
Snelheid	10/100 Mbps	10/100 Mbps
Afmetingen	119 × 85 × 28 mm 4,70 × 3,30 × 1,10 in	440 × 200 × 44 mm 17,30 × 7,90 × 1,70 in
Schakelcapaciteit	1 G	8,8 G
MAC-adres	2K MAC-adrestabel	4K MAC-adrestabel
Temperatuurbereik	-10–55 °C 14–131 °F	0–40 °C 32–104 °F
Opslagtemperatuur	-40–70 °C -40–158 °F	-40–70 °C -40–158 °F
Rack gemonteerd	Nee	Ja (Inclusief montage-oren)
Snelle vervanging Onderdeelnummers	EN-RRSW05m-1 (maandelijks) EN-RRSW05m-12 (jaarlijks)	EN-RRSW26m-1 (maandelijks) EN-RRSW26m-12 (jaarlijks)

Gigabit PoE-switches

Eagle Eye Managed PoE-switches zijn zeer betrouwbare PoE-switches die industriestandaard zijn, ontworpen om naadloos te integreren met het Eagle Eye beveiligingscamera VMS. Gigabit switches zijn ideaal voor weergavestations die een hogere bandbreedte vereisen, als de netwerktopologie die een cascadesysteem met meerdere switches vereist, voor locaties waar meerdere bridges worden ingezet of voor

	EN-SW10g-001	EN-SW10gn-001	EN-SW20g-001	EN-SW28g-001
				
Totaal aantal poorten	10	10	20	28
POE-poorten	8 PoE+	8 PoE+	16 PoE+	24 PoE+
Uplink poorten	2 SFP	2 SFP	2 SFP/RJ-45 en 2 SFP	2 SFP/RJ-45 en 2 SFP
Voeding	Ingebouwde voeding	Afzonderlijke voeding	Ingebouwde voeding	Ingebouwde voeding
Spanningsbereik	AC100-240 V	48 - 57 VDC	AC100-240 V	AC100-240 V
Specificaties voor PoE	54 VDC 802.3af (max. 15,4 W) 802.3at (max. 30 W)	54 VDC 802.3af (max. 15,4 W) 802.3at (max. 30 W)	54 VDC 802.3af (max. 15,4 W) 802.3at (max. 30 W)	54 VDC 802.3af (max. 15,4 W) 802.3at (max. 30 W)
Maximaal energiebudget	125 W	130 W	250 W	370 W
Snelheid	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps
Afmetingen	270 × 180 × 44 mm 10,6 × 7,1 × 1,7 in	150 × 122 × 44 mm 5,9 × 4,8 × 1,7 in	440 × 200 × 44 mm 17,3 × 7,9 × 1,7 inch	440 × 200 × 44 mm 17,3 × 7,9 × 1,7 inch
Schakelcapaciteit	20 Gbps	20 Gbps	40 Gbps	56 Gbps
MAC-adres	8K MAC-adrestabel	8K MAC-adrestabel	8K MAC-adrestabel	8K MAC-adrestabel
Temperatuurbereik	0–50 °C 32–122 °F	–40–75 °C –40–167 °F	0–50 °C 32–122 °F	0–50 °C 32–122 °F
Opslagtemperatuur	–20–70 °C –4–158 °F	–40–75 °C –40–167 °F	–20–70 °C –4–158 °F	–20–70 °C –4–158 °F
Rack gemonteerd	Rack- of wandmontage (Inclusief steunen)	Rack- of wandmontage (Inclusief steunen)	Rack- of wandmontage (Inclusief steunen)	Rack- of wandmontage (Inclusief steunen)
Snelle vervanging Onderdeelnummers	EN-RRSW10g-1 (maandelijks) EN-RRSW10g-12 (jaarlijks)	EN-RRSW10gn-1 (maandelijks) EN-RRSW10gn-12 (jaarlijks)	EN-RRSW20g-1 (maandelijks) EN-RRSW20g-12 (jaarlijks)	EN-RRSW28g-1 (maandelijks) EN-RRSW28g-12 (jaarlijks)

Eagle Eye-kastsystemen

Het assortiment kasten van Eagle Eye wordt gekenmerkt door wendbaarheid en robuustheid. Elk systeem is compact genoeg om flexibel te kunnen worden geplaatst, inclusief montage aan palen, en weerbestendig voor locaties waar regen, wind en zon constante factoren kunnen zijn. Ze zijn perfect voor perifere gebieden die op verre afstand van uw bekabelde netwerk of stroomvoorziening liggen, zoals parkeerterreinen, industriële toepassingen en overal waar u geen conventionele camera zou overwegen.

Er zijn drie verschillende soorten kastsystemen die voorzien in een breed scala aan behoeften. Kies uit Eagle Eye Anywhere-kasten, Direct-kasten en Bridge-kasten, afhankelijk van de beschikbaarheid van stroom en uw behoefte aan analyses op locatie, waaronder

Eagle Eye Anywhere-kasten

Eagle Eye Anywhere-kasten vereisen geen bridge of CMVR en beschikken over een beschikbaar zonnepaneel, een batterij en een mobiel modem voor echt zelfstandig gebruik in de meest veeleisende omgevingen. *



	SS212wcs-1DX01	SS212wcs-1DB13	SS212wcs-1DT03	SS212wcs-1DB14
Cameramodel	1 × DX01	1 × DB13	1 × DT03	1 × DB14
Connectiviteit	Wifi of 4G LTE	Wifi of 4G LTE	Wifi of 4G LTE	Wifi of 4G LTE
Dataplan	Onbeperkt dataplan aangeboden door Eagle Eye Networks	Onbeperkt dataplan aangeboden door Eagle Eye Networks	Onbeperkt dataplan aangeboden door Eagle Eye Networks	Onbeperkt dataplan aangeboden door Eagle Eye Networks
Batterijcapaciteit	30 Ah (360 Wh)	30 Ah (360 Wh)	30 Ah (360 Wh)	30 Ah (360 Wh)
Doorsnee stroomverbruik	5 W (ondersteunt maximaal 3 dagen zonder opladen door zonne-energie)	5 W (ondersteunt maximaal 3 dagen zonder opladen door zonne-energie)	5 W (ondersteunt maximaal 3 dagen zonder opladen door zonne-energie)	5 W (ondersteunt maximaal 3 dagen zonder opladen door zonne-energie)
Opslag op SD-kaart	64 GB	64 GB	64 GB	64 GB
LED-afschrikingslicht	Inbegrepen	Inbegrepen	Inbegrepen	Inbegrepen
Kastafmetingen	11,8 x 7,9 x 6,7 in 300 x 200 x 170 mm	11,8 x 7,9 x 6,7 in 300 x 200 x 170 mm	11,8 x 7,9 x 6,7 in 300 x 200 x 170 mm	11,8 x 7,9 x 6,7 in 300 x 200 x 170 mm
Afmetingen zonne-energie	41,8 x 20,9 x 1,4 in 1062 x 530 x 35 mm	41,8 x 20,9 x 1,4 in 1062 x 530 x 35 mm	41,8 x 20,9 x 1,4 in 1062 x 530 x 35 mm	41,8 x 20,9 x 1,4 in 1062 x 530 x 35 mm
Bedrijfstemperatuur	-20–45 °C -4–104 °F	-20–45 °C -4–104 °F	-20–45 °C -4–104 °F	-20–45 °C -4–104 °F
Gewicht van de kast	13,8 lbs (6,26 kg)	13,9 lbs (6,3 kg)	13,9 lbs (6,3 kg)	14,0 lbs (6,36 kg)
Gewicht van zonnepaneel	14,1 lbs (6,4 kg)	14,1 lbs (6,4 kg)	14,1 lbs (6,4 kg)	14,1 lbs (6,4 kg)
Vermogen van het zonnepaneel	100 W	100 W	100 W	100 W
Ingressbescherming	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65

Eagle Eye Direct-kasten

Eagle Eye Direct-kasten hebben alleen een beschikbare bron van bekabelde voeding nodig, maar dankzij de meegeleverde mobiele verbinding werken ze ook buiten uw bekabelde netwerk zonder



	SS210wc-1DB13	SS210wc-1DX01	SS210wc-1DT03	SS210wc-1DB14
Cameramodel	1 × DB13	1 × DX01	1 × DT03	1 × DB14
Connectiviteit	Wifi of 4G LTE	Wifi of 4G LTE	Wifi of 4G LTE	Wifi of 4G LTE
Dataplan	Onbeperkt dataplan aangeboden door Eagle Eye Networks	Onbeperkt dataplan aangeboden door Eagle Eye Networks	Onbeperkt dataplan aangeboden door Eagle Eye Networks	Onbeperkt dataplan aangeboden door Eagle Eye Networks
Opslag op SD-kaart	64 GB	64 GB	64 GB	64 GB
LED-afschrikingslicht	Inbegrepen	Inbegrepen	Inbegrepen	Inbegrepen
Kastafmetingen	11,8 x 7,9 x 6,7 in 300 × 200 × 170 mm	11,8 x 7,9 x 6,7 in 300 × 200 × 170 mm	11,8 x 7,9 x 6,7 in 300 × 200 × 170 mm	11,8 x 7,9 x 6,7 in 300 × 200 × 170 mm
Bedrijfstemperatuur	-20–50 °C -4–122 °F	-20–50 °C -4–122 °F	-20–50 °C -4–122 °F	-20–50 °C -4–122 °F
Gewicht van de kast	6 lbs (2,7 kg)	6 lbs (2,7 kg)	6 lbs (2,7 kg)	6 lbs (2,7 kg)
Ingressbescherming	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65

* Alleen beschikbaar in de Verenigde Staten.

Eagle Eye Bridge-kasten

Eagle Eye Bridge-kasten hebben slechts één bekabelde stroombron nodig en bieden u de mogelijkheid om maximaal zeven buitencamera's te installeren, waarbij AI, analyse en kentekenplatherkenning (LPR) worden uitgevoerd dankzij een meegeleverde Eagle Eye CMVR. *



	SS100	SS100wc	SS100wc-324p	SS100wc-524p
Inclusief CMVR	Nee	Nee	324+	524+
Inclusief industriële PoE-switch	Ja			
Connectiviteit	Netwerk vereist	Wifi of 4G LTE		
Dataplan	Niet van toepassing	Onbeperkt dataplan aangeboden door Eagle Eye Networks Uploadsnelheid beperkt tot 2 mps/seconde		
Maximum aantal camera's	7			
Maximaal vermogen	240 W			
Kastafmetingen	24 x 16 x 8,25 in 610 x 407 x 210 mm			
Bedrijfstemperatuur	-20–50 °C -4–122 °F	-20–50 °C -4–122 °F	0–50 °C 32–122 °F Waarschuwing: gebruik deze machine niet bij temperaturen onder het vriespunt. Dit kan de machine beschadigen.	
Gewicht van de kast	34,1 lbs (15,5 kg)			
Ingressbescherming	IP 65			

* Alleen beschikbaar in de Verenigde Staten.

Eagle Eye Sensors

Eagle Eye Sensors integreren milieugegevens in het Eagle Eye Cloud VMS, beheerd via een gemeenschappelijke gateway. Metingen van temperatuur, vochtigheid, luchtkwaliteit en meer worden weergegeven in de intuïtieve VMS-interface, waardoor gebruikers de omstandigheden kunnen controleren om veiligheid te waarborgen en anomalieën te detecteren. Net als bij andere producten van Eagle Eye Networks kunnen gebruikers continue verbeteringen, veilige gegevensverwerking en betrouwbare externe gegevensopslag verwachten. *

	EN-SS3-101	EN-SS3-108P	EN-SS3-109	EN-SS3-301	EN-SS3-901
					
Meting	Temperatuur en vochtigheid	Aanwezigheid van water	Aanwezigheid van water	Deur geopend of gesloten	Kwaliteit van binnenlucht: • Fijnstof 1.0 • Totaal aantal vluchtige organische stoffen (TVOC) • Koolstofdioxide (CO₂) • Koolmonoxide (CO) • Temperatuur • Relatieve vochtigheid • Omgevingsgeluidsniveau • Omgevingslicht • Beweging
Bereik	30 m (100 ft)				60 m (200 ft)
Werkend Omgeving	Binnen en buiten, 0–95%+ relatieve luchtvochtigheid				Gebruik binnenshuis, 10–90% relatieve
Werkend Temperatuur	-40-60 °C (-40-140 °F), bepaald door batterijen				-10–50 °C (14–122 °F)
IP-classificatie	IP66 (niet onderdompelen, zorgvuldig afwassen)	IP67 (stofdicht en beschermd tegen de effecten van tijdelijke onderdompeling)	IP66 Verbinding tussen kabel en sonde: IP68	IP66	Geen
Levensduur batterij	6-8 jaar	3-6 jaar (~3 gesloten/ water aanwezig, ~6 open/geen water aanwezig)	3-6 jaar	3-6 jaar	Hulpspanning
Afmetingen	77,5 × 57,5 × 44 mm (2,26 × 1,73 × 0,73 in)				150 × 150 × 54 mm (5,9 × 5,9H × 2,1D in) inclusief bevestigingspinnen + plaat
Gewicht	56 g (2 oz)				180 g (7 oz)

*Alleen beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada.

Gateway voor Eagle Eye Sensors

De gateway ontvangt gegevens van elke sensor en verzendt deze vervolgens via ethernet of wifi naar het Eagle Eye Cloud VMS. Elke gateway ondersteunt maximaal 150 sensoren binnen een straal



	EN-SG3-1010-XR
Werkende temperatuur van de CPU	-20~50°C (-4~122°F)
Werkende omgevings temperatuur	-20~50°C (-4~122°F)
Gebruiksomgeving	Alleen voor gebruik binnenshuis (optionele IP67-behuizing beschikbaar)
Doorsnee sensorbereik	30-60 m (100-200 ft), afhankelijk van het sensormodel
Afmetingen	104 × 120 × 32,5 mm (4,1 × 4,7 × 1,3 in)
Gewicht	170,1 g (6 oz)

*Alleen beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada.

KIES UW INVESTERING IN PLAATS VAN DEZE TE VERLIEZEN

Eagle Eye camera's

Beperk uzelf niet tot één vast cameramerk of -type en voel u niet verplicht om uw bestaande camera's weg te doen en te vervangen. Het Eagle Eye Cloud VMS ondersteunt meer dan 4000 camera's van alle toonaangevende fabrikanten, maar als u op zoek bent naar nieuwe camera's, bieden Eagle Eye camera's een veilige, plug-and-play installatie.

Camera's zijn geschikt voor gebruik binnen en buiten, voor veel verschillende toepassingen. De camera's zijn vooraf geconfigureerd om veilig te werken met de Eagle Eye Cloud Security VMS en Eagle Eye CameraManager.

	CAMERA DB10	CAMERA DB11	CAMERA DB12	CAMERA DB13	CAMERA DB14
					
Beschrijving	Ultra-laag licht, binnen/buiten, waterdichte minibullet.	Ultra-laag licht, binnen/buiten, waterdichte minibullet.	Hoogwaardige prestaties, binnen/buiten, waterdichte minibullet.	Hoogwaardige prestaties, binnen/buiten, waterdichte bullet.	Toegewijde lage/gemiddelde snelheid LPR bullet.
Resolutie	4 Megapixels	4 Megapixels	8 Megapixels	8 Megapixels	4 Megapixels
Lens	2,8 mm	2,7-13,5 mm gemotoriseerde lens	2,8 mm	2,7-13 mm gemotoriseerde lens	8-32 mm P-Iris gemotoriseerde lens
nachtzicht	Slimme IR-LED's met een maximaal bereik van 30 meter	Slimme IR-LED's met een maximaal bereik van 40 meter	Slimme IR-LED's met een maximaal bereik van 30 meter	Slimme IR-LED's met een maximaal bereik van 40 meter	Slimme IR-LED's met een maximaal bereik van 70 meter
Dynamisch bereik	WDR (120 dB) en HLC/BLC	WDR (120 dB) en HLC/BLC	WDR (120 dB) en HLC/BLC	WDR (120 dB) en HLC/BLC	WDR (120 dB) en HLC/BLC
Behuizing	Duurzaam volledig aluminium	Duurzaam volledig aluminium	Duurzaam volledig aluminium	Duurzaam volledig aluminium	Duurzaam volledig aluminium
Ingressbescherming	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67, IK10
Streamingprotocol	Viervoudige RTSP-streams	Drievoudige RTSP-streams	Drievoudige RTSP-streams	Drievoudige RTSP-streams	Drievoudige RTSP-streams
Toepassingen	Ideaal voor kleine binnenruimtes: magazijn, lobby, gangen, liften, IT-kasten, opslagruimten, ingangen, interviewruimten.	Ideaal voor bescheiden buitenruimtes of grote binnenruimtes: kleine parkeerplaatsen, velden, parkeergarages, binnenplaatsen, achtertuinen, buiteningangen, magazijnen.	Ideaal voor kleine binnenruimtes: magazijn, lobby, gangen, liften, IT-kasten, opslagruimten, ingangen, interviewruimten.	Ideaal voor bescheiden buitenruimtes of grote binnenruimtes: kleine parkeerplaatsen, velden, parkeergarages, binnenplaatsen, achtertuinen, buiteningangen, magazijnen.	Ontworpen om Eagle Eye LPR-toepassingen te ondersteunen, is dit een uitstekende keuze voor installaties aan poorten of op straat waarbij voertuigen snelheden tot 40 km/h of 60 km/h bereiken.

	CAMERA DD07	CAMERA DD08	CAMERA DD09	CAMERA DD10
				
Beschrijving	Ultra-laag licht, binnen/ buiten, waterdichte vandaalkoepel.	Ultra-laag licht, binnen/ buiten, waterdichte vandaalkoepel.	Hoogwaardige prestaties, binnen/buiten, waterdichte vandaalkoepel.	Hoogwaardige prestaties, binnen/buiten, waterdichte vandaalkoepel.
Resolutie	4 Megapixels	4 Megapixels	4 Megapixels	8 Megapixels
Lens	2,8 mm	2,7–13,5 mm gemotoriseerde lens	2,7–13,5 mm gemotoriseerde lens	2,8 mm
nachtzicht	Slimme IR-LED's met een maximaal bereik van 30 meter	Slimme IR-LED's met een maximaal bereik van 30 meter	Slimme IR-LED's met een maximaal bereik van 30 meter	Slimme IR-LED's met een maximaal bereik van 30 meter
Dynamisch bereik	WDR (120 dB) en HLC/BLC	WDR (120 dB) en HLC/BLC	WDR (120 dB) en HLC/BLC	WDR (120 dB) en HLC/BLC
Behuizing	Duurzaam volledig aluminium	Duurzaam volledig aluminium	Duurzaam volledig aluminium	Duurzaam volledig aluminium
Ingressbescherming	IP67, IK10	IP66, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10
Streamingprotocol	Viervoudige RTSP-streams	Drievoudige RTSP-streams	Drievoudige RTSP-streams	Drievoudige RTSP-streams
Toepassingen	Ideaal voor kleine binnenruimtes: magazijn, lobby, gangen, liften, IT-kasten, opslagruimten, ingangen, interviewruimten.	Ideaal voor bescheiden buiten ruimtes of grote binnenruimtes: kleine parkeerplaatsen, velden, parkeergarages, binnenplaatsen, achtertuinen, buiteningangen, magazijnen.	Ideaal voor bescheiden buiten ruimtes of grote binnenruimtes: kleine parkeerplaatsen, velden, parkeergarages, binnenplaatsen, achtertuinen, buiteningangen, magazijnen.	Ideaal voor kleine binnenruimtes: magazijn, lobby, gangen, liften, IT-kasten, opslagruimten, ingangen, interviewruimten.

	CAMERA DD11	CAMERA DF04	CAMERA DM08	CAMERA DT01
				
Beschrijving	Hoogwaardige prestaties, binnen/buiten, waterdichte vandaalkoepel.	Binnen/buiten, fisheye met geïntegreerde microfoon, 360° zicht.	Hoogwaardige prestaties, binnenshuis/buiten, minikoepel met geïntegreerde microfoon.	Hoogwaardige, binnen/buiten, toren met geïntegreerde microfoon.
Resolutie	8 Megapixels	12 Megapixels	4 Megapixels	4 Megapixels
Lens	2,7–12 mm gemotoriseerde lens	Vast 1,8 mm	3,6 mm of 2,8 mm	Vaste lens van 2,8 mm
nachtzicht	Slimme IR-LED's met een maximaal bereik van 30 meter	Slimme IR-LED's met een maximaal bereik van 15 meter	IR-LED's met een maximaal bereik van 15 meter	Slimme IR-LED's met een maximaal bereik van 30 meter
Dynamisch bereik	WDR (120dB) en HLC/BLC	DWDR	WDR (120dB) en HLC/BLC	DWDR en HLC/BLC
Behuizing	Duurzaam volledig aluminium	Duurzaam volledig aluminium	Duurzaam volledig aluminium	Duurzaam volledig aluminium
Ingressbescherming	IP66, IK10	IP66	IP66	IP66
Streamingprotocol	Drievoudige RTSP-streams	Drievoudige RTSP-streams	Drievoudige RTSP-streams	Drievoudige RTSP-streams
Toepassingen	Ideaal voor bescheiden buiten ruimtes of grote binnenruimtes: kleine parkeerplaatsen, velden, parkeergarages, binnenplaatsen, achtertuinen, buiteningangen, magazijnen.	Ideaal voor middelgrote open ruimtes: gangen, kruisingen, lobby's en winkels. Het optimale zicht is 7,62 meter vanaf de camerapositie.	Ideaal voor kleine binnenruimtes: magazijn, lobby, gangen, liften, IT-kasten, opslagruimten, ingangen, interviewruimten.	Ideaal voor bescheiden buiten ruimtes of grote binnenruimtes: kleine parkeerplaatsen, velden, parkeergarages, werkplaatsen, achtertuinen, buiteningangen, magazijnen.

	CAMERA DT02	CAMERA DT03	CAMERA DX01	CAMERA DX02
				
Beschrijving	Hoogwaardige, binnen/buiten, toren met geïntegreerde microfoon.	Ultralaag licht met geïntegreerde warmwitte LEDs, binnen/buiten, toren met geïntegreerde microfoon.	Hoogwaardige prestaties, binnen/buiten, 180° genaaide panoramische bullet met geïntegreerde microfoon.	Hoogwaardige prestaties, binnen/buiten, 360° panoramische camera met geïntegreerde microfoon.
Resolutie	4 Megapixels	4 Megapixels	8 Megapixels	20 megapixels
Lens	2,7-13,5 mm gemotoriseerde lens	2,8 mm vaste lens	Dubbele 2,8 mm vaste lens	2,7-13,5 mm gemotoriseerde lens
nachtzicht	Slimme IR-LED's met een maximaal bereik van 40 meter	Slimme IR-LED's met een maximaal bereik van 40 meter	LED-verlichting zorgt voor warm licht tot maximaal 20 meter voor 24/7 kleurenbeelden	Slimme IR-LED's met een maximaal bereik van 40 meter
Dynamisch bereik	WDR (120 dB) en HLC/BLC	WDR (120 dB) en HLC/BLC	WDR (120 dB) en HLC/BLC	WDR (120 dB) en HLC/BLC
Behuizing	Duurzaam volledig aluminium + kunststof	Duurzaam volledig aluminium + kunststof	Duurzaam volledig aluminium	Duurzaam volledig aluminium + kunststof
Ingressbescherming	IP66	IP66	IP66	IP67, IK10
Streamingprotocol	Drievoudige RTSP-streams	Drievoudige RTSP-streams	Drievoudige RTSP-streams	Viervoudige RTSP-streams
Toepassingen	Optimaal voor bescheiden buitenruimtes of grote binnenruimtes: kleine parkeerplaatsen, velden, parkeergarages, werkplaatsen, achtertuinen, buiteningangen, magazijnen.	Ideaal voor buitentoepassingen waar kleurprestaties bij weinig licht vereist zijn. Kan ook een kleurbeeld produceren in situaties zonder licht door gebruik te maken van LED's met warm licht.	Het beste voor omheiningen van gebouwen of grote open gebieden zoals parkeerplaatsen, velden, wegen en magazijnen.	Ideaal voor bewaking van grote gebieden met minimale infrastructuur. Het systeem is uitstekend geschikt voor het beveiligen van buitenzijden van gebouwen, hoeken, gangen en kruispunten, parkeerterreinen, openbare ruimtes, winkelomgevingen en grote faciliteiten zoals campussen en industrieterreinen.

	CAMERA DZ04	CAMERA DZ05	CAMERA DZ06
			
Beschrijving	Hoogwaardige, binnen/buiten, weerbestendige dome.	Hoogwaardige prestaties, geschikt voor binnengebruik, discreet formaat, breed bereik.	Hoogwaardige prestaties bij weinig licht, binnen/buiten, weerbestendige koepel
Resolutie	5 Megapixels	5 Megapixels	5 Megapixels
Lens	5.3–159mm gemotoriseerde lens	2.7–13,5mm gemotoriseerde lens	5.3–159 mm gemotoriseerde lens
nachtzicht	Tot 150 m	Tot 50 m	Tot 200 m
Dynamisch bereik	WDR (120 dB) en HLC/BLC	Echte WDR	Echte WDR
Behuizing	Duurzaam volledig aluminium	Metaal en kunststof	Duurzaam volledig aluminium
Ingressbescherming	IP66, TVS4000V	IP66	IP66
Streamingprotocol	Drievoudige RTSP-streams	Drievoudige RTSP-streams	Drievoudige RTSP-streams
Toepassingen	Ideaal voor grote gebieden zoals parkeerterreinen, velden, wegen en magazijnen.	Ideaal voor binnenshuis die een brede dekking vereisen, zoals winkels, lobby's, klaslokalen en parkeergarages	Ideaal voor grote buitenruimten zoals campussen, kritieke infrastructuur en stedelijke kruispunten

Eagle Eye Encoder

		EC01
Camera-invoer	BNC met 16 kanalen	
Invoerresoluties	8 megapixels, 5 megapixels, 4 megapixels, 1080 pixels, 720 pixels	
Formaten	AHD, TVI, CVI, CVBS	
HDMI-uitgang	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1024×768	
Afmetingen	380 × 159,8 × 51 mm	
Gewicht	1,6 kg	
Certificaties	UL, CE en NDAA	

ZORG VOOR EEN VOLLEDIG BEWAKINGSSYSTEEM

Eagle Eye camera-accessoires

SD-kaarten

	EN-SDMD-002	EN-SDMD-003
		
Beschrijving	Eagle Eye Industrial High Endurance microSD-videokaart van 64G met ingebouwde synchronisatie tussen SD-kaart en Eagle Eye Cloud. Blijft opnemen zonder internetverbinding.	Eagle Eye Industrial High Endurance microSD-videokaart van 128 G met ingebouwde synchronisatie tussen SD-kaart en Eagle Eye Cloud. Blijft opnemen zonder internetverbinding.
Compatibiliteit	Eagle Eye camera's met SD-sleuf	Eagle Eye camera's met SD-sleuf
Garantie	2 jaar	2 jaar
Opname	Video en audio	Video en audio

Aansluit dozen

	AANSLUITDOOS BX004	AANSLUITDOOS BX005	AANSLUITDOOS BX006	AANSLUITDOOS BX007
				
Compatibiliteit	Zie "Accessoireselectie"	Zie "Accessoireselectie"	Zie "Accessoireselectie"	Zie "Accessoireselectie"
Materiaal	Aluminiumlegering	Aluminiumlegering	Aluminiumlegering	Aluminiumlegering
Kleur	Wit	Wit	Wit	Wit
Bedrijfsvochtigheid	0-90% relatieve luchtvochtigheid	0-90% relatieve luchtvochtigheid	0-90% relatieve luchtvochtigheid	0-90% relatieve luchtvochtigheid
Draagvermogen	4 kg (8,82 lb)	2 kg (4,4 lb)	4 kg (8,82 lb)	4 kg (8,82 lb)
Afmetingen	Φ142 × 51 mm (Φ5,6 × 2,0 in)	Φ123 × 52 mm (Φ4,84 × 2,1 in)	Φ121 × 46 mm (Φ4,76 × 1,8 in)	Φ121 × 46 mm (Φ4,76 × 1,8 in)
Gewicht	0,56 kg (1,23 lb)	0,4 kg (0,88 lb)	0,4 kg (0,88 lb)	0,4 kg (0,88 lb)

	AANSLUITDOOS BX008	AANSLUITDOOS BX009	AANSLUITDOOS BX011	AANSLUITDOOS BX013
				
Compatibiliteit	Zie "Accessoireselectie"	Zie "Accessoireselectie"	Zie "Accessoireselectie"	Zie "Accessoireselectie"
Materiaal	Aluminiumlegering + kunststof	Aluminiumlegering + kunststof	Aluminiumlegering	Aluminiumlegering
Kleur	Wit	Wit	Wit	Wit
Bedrijfsvochtigheid	0%-90% RH	0-90% relatieve luchtvochtigheid	0-90% relatieve luchtvochtigheid	0-90% relatieve luchtvochtigheid
Draagvermogen	3 kg (6,61 lb)	3 kg (6,61 lb)	3 kg (6,61 lb)	8 kg (17,64 lb)
Afmetingen	Φ110 × 37,3 mm (Φ4,33 × 1,5 in)	Φ107 × 46 mm (Φ4,21 × 1,8 in)	Φ123 × 52 mm (Φ4,84 × 2,1 in)	310 mm × 209,3 mm × 90 mm (12,2 × 8,24 × 3,54 in)
Gewicht	0,21 kg (0,46 lb)	0,34 kg (0,75 lb)	0,4 kg (0,88 lb)	2,42 kg (5,34 lb)

Wandarmen

	WANDARM WA006	WANDARM WA007
		
Compatibiliteit	Zie "Accessoireselectie"	Zie "Accessoireselectie"
Materiaal	Aluminiumlegering	Aluminiumlegering
Kleur	Wit	Wit
Bedrijfsvochtigheid	0-90% relatieve luchtvochtigheid	0-90% relatieve luchtvochtigheid
Draagvermogen	3 kg (6,61 lb)	3 kg (6,61 lb)
Afmetingen	141 × 116,2 × 116,2 mm (5,55 × 4,57 × 4,57 in)	201,8 × 120,2 × 167,4 mm (7,94 × 4,73 × 6,59 in)
Gewicht	0,25 kg (0,55 lb)	0,85 kg (1,87 lb)

Hangers, paal

	HANGER PE004	STANGBEVESTIGING 002	HOEKBEVESTIGING 002
			
Compatibiliteit	Zie "Accessoireselectie"	Zie "Accessoireselectie"	Zie "Accessoireselectie"
Materiaal	Aluminiumlegering	Aluminiumlegering + roestvrij staal	Aluminiumlegering
Kleur	Wit	Wit	Wit
Bedrijfsvochtigheid	0-90% relatieve luchtvochtigheid	0-90% relatieve luchtvochtigheid	0-90% relatieve luchtvochtigheid
Draagvermogen	3 kg (6,61 lb)	4 kg (8,82 lb)	4 kg (8,82 lb)
Afmetingen	Φ140 × 264 mm (Φ5,51 × 10,4 in)	130,2 × 46 × 170 mm (5,13 × 1,81 × 6,69 in) Omarmde hoepeldiameter: 130 ~ 152 mm (5,12 ~ 5,98 in)	176,5 × 103,3 × 170 mm (6,95 × 4,07 × 6,69 in)
Gewicht	0,56 kg (1,23 lb)	0,41 kg (0,9 lb)	0,5 kg (1,1 lb)

Hang kappen

	HANGKAP 001	HANGKAP 002	HANGKAP 003
			
Compatibiliteit	Zie "Accessoireselectie"	Zie "Accessoireselectie"	Zie "Accessoireselectie"
Materiaal	Aluminiumlegering	Aluminiumlegering	Aluminiumlegering
Kleur	Wit	Wit	Wit
Bedrijfsvochtigheid	0-90% relatieve luchtvochtigheid	0-90% relatieve luchtvochtigheid	0-90% relatieve luchtvochtigheid
Draagvermogen	3 kg (6,61 lb)	3 kg (6,61 lb)	3 kg (6,61 lb)
Afmetingen	Φ109,8 × 65 mm (Φ4,32 × 2,56 in)	Φ122,8 × 68 mm (Φ4,83 × 2,68 in)	Φ145 × 73 mm (Φ5,71 × 2,87 in)
Gewicht	0,13 kg (0,29 lb)	0,17 kg (0,37 lb)	0,21 kg (0,46 lb)

	HANGKAP 004	HANGKAP 005	HANGKAP 006
			
Compatibiliteit	Zie "Accessoireselectie"	Zie "Accessoireselectie"	Zie "Accessoireselectie"
Materiaal	Aluminiumlegering	Aluminiumlegering	Aluminiumlegering
Kleur	Wit	Wit	Wit
Bedrijfsvochtigheid	0-90% relatieve luchtvochtigheid	0-90% relatieve luchtvochtigheid	0-90% relatieve luchtvochtigheid
Draagvermogen	3 kg (6,61 lb)	3 kg (6,61 lb)	3 kg (6,61 lb)
Afmetingen	Φ118 × 68 mm (Φ4,65 × 2,68 in)	Φ122,8 × 70 mm (Φ4,83 × 2,76 in)	99,5 × 99,5 × 75,8 mm (3,92 × 3,92 × 2,98 in)
Gewicht	0,17 kg (0,37 lb)	0,25 kg (0,55 lb)	0,19 kg (0,42 lb)

Compatibiliteitstabellen voor accessoires











