

Eagle Eye PT01

プロ タレット型カメラ

5MP 固定タレット型カメラ、2.8 mm レンズ、POE、IR



カメラ

画素数	5MP
解像度	30 fps @ 2560 × 1920 (5MP) (WDRオン); 30 fps @ 2560 × 1440 (4MP) (WDRオン); 60 fps @ 1920 × 1080 (2MP) (WDRオフ)
レンズ	2.8 mm
赤外線照射距離	最大30 m (98.4 ft)
視野	対角:133°、水平:111°、垂直:59°
ダイナミックレンジ	WDR (120dB)
デジタルノイズ低減	2D/3D DNR
デジタルブレ補正	自動
導入例	広屋内スペース、小規模駐車場、広場、駐車場ビル、作業場、庭、屋外エントランスなどの小規模屋外
イメージセンサー	1/2.7"プログレッシブスキャン CMOS
絞り	固定-Iris
シャッタースピード	1/5-1/32000 s
最低照度	0.06 Lux @F1.8 (カラー)、0.01 Lux @F1.8 (B/W)、0 Lux (IR照射オン)

画像制御

映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
カラー調整	ローテーション、サチュレーション、コントラスト、シャープネス
コリドーモード	あり

設定

Eagle Eye Cloud VMS	Eagle Eye Cloud VMS事前設定済のセキュアなパスワード、プラグアンドプレー
カメラ設定	Eagle Eye Cloud VMSと完全統合
サイバーセキュリティ	Eagle Eye 認証

インターフェース

イーサネット	1 イーサネット (10/100 BASE-T) RJ-45 コネクタ
オーディオ	オーディオ 1チャンネル入力、1チャンネル出力、内蔵マイク
I/O	1チャンネル入力、1チャンネル出力
リセットボタン	あり


特徴/電源

電源	DC12V; PoE+ (802.3af)
電力消費量	DC12V 最大6.24W (IRオン); PoE 最大6.38W (IRオン)
動作温度	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
動作湿度	90% RH未満
IP規格	IK10、IP66
認証	CE, FCC (Class A), UL
サイズ	Φ105 × 82.8 mm (Φ4.13 × 3.26 in)
重量と筐体	0.537 kg (1.18 lb)、金属

プロシリーズのバリフォーカルタレット型カメラは、機能の複雑さを省き、シンプルかつインテリジェントな機能を搭載しています。包括的かつ合理化したプロフェッショナルな監視ソリューションを提供するように設計されています。

特徴

- 強化した低照度環境下でのカラー再現
- 固定 F1.6、2.8mm レンズが広範囲をカバー
- 標準10年保証 (交換対応)
- 「ベータ版」5つのAI搭載VCA (映像解析機能: Video Content Analysis) : スマート動体検知、ターゲット検知、侵入検知、ラインクロス検知、ロイタリング検知 - 追加費用なし



EAGLE EYE パーツ番号

EN-CPUT-001a	Eagle Eye Camera Pro Turret 1.5 MP Fixed Dome Camera, Audio I/O, POE+, WDR, Mic, SD Card, IP66
EN-RRC04-1	Eagle Eye Camera L4 Ext Warranty and Rapid Replacement Monthly
EN-PAWA-001	Eagle Eye Pro Camera Wall Arm PWA01
EN-PACM-001	Eagle Eye Pro Camera Corner Mount PCM01
EN-PAPM-001	Eagle Eye Pro Camera Pole Mount PPM01