

# Eagle Eye PB01 プロ バレット型 カメラ

5MP 固定 バレット型カメラ、2.8 mm レンズ、POE, IR



## カメラ

画素数	5MP
解像度	30 fps @ 2560 × 1920 (5MP) (WDRオン); 30 fps @ 2560 × 1440 (4MP) (WDRオン); 60 fps @ 1920 × 1080 (2MP) (WDRオフ)
レンズ	2.8 mm
赤外線照射距離	最大30 m (98.4 ft)
視野	対角:133°、水平:111°、垂直:59°
ダイナミックレンジ	WDR (120dB)
デジタルノイズ低減	2D/3D DNR
デジタルブレ補正	自動
導入例	広屋内スペース、小規模駐車場、広場、駐車場ビル、作業場、庭、屋外エントランスなどの屋外
イメージセンサー	1/2.7"プログレッシブスキャン CMOS
絞り	固定-Iris
シャッタースピード	1/5-1/32000 s
最低照度	0.06 Lux @F1.8 (カラー)、0.01 Lux @F1.8 (B/W)、0 Lux (IR照射オン)

## 画像制御

映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
カラー調整	ローテーション、サチュレーション、コントラスト、シャープネス
コリドーモード	あり

## 設定

Eagle Eye Cloud VMS	Eagle Eye Cloud VMS事前設定済のセキュアなパスワード、プラグアンドプレー
カメラ設定	Eagle Eye Cloud VMSと完全統合
サイバーセキュリティ	Eagle Eye 認証

## インターフェース

イーサネット	1 イーサネット (10/100 BASE-T) RJ-45 コネクタ
オーディオ	オーディオ 1チャンネル入力、1チャンネル出力、内蔵マイク
リセットボタン	あり


## 特徴/電源

電源	DC12V; PoE (802.3af)
電力消費量	DC12V 最大6.24W (IRオン); PoE 最大6.38W (IRオン)
動作温度	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
動作湿度	90% RH未満
IP規格	IK10、IP66
認証	CE, FCC (Class A), UL
サイズ	85 × 85 × 169 mm (3.35 × 3.35 × 6.65 in)
重量と筐体	0.664 kg (1.46 lb)、金属

プロシリーズの固定レンズカメラは、機能の複雑さを省き、シンプルかつインテリジェントな機能を搭載しています。包括的かつ合理化したプロフェッショナルな監視ソリューションを提供するよう設計されています。

## 特徴

- 強化した低照度環境下でのカラー再現
- 広範囲をカバーする固定F1.6、2.8mmレンズ
- 標準10年保証 (交換対応)
- 「ベータ版」5つのAI搭載VCA (映像解析機能: Video Content Analysis): スマート動体検知、ターゲット検知、侵入検知、ラインクロス検知、ロイタリング検知 - 追加費用なし



## EAGLE EYE パーツ番号

EN-CPUB-001a	Eagle Eye Camera Pro Bullet 1.5 MP Fixed Dome Camera, Audio I/O, POE+, WDR, Mic, SD Card, IP66
EN-RRC04-1	Eagle Eye Camera L4 Ext Warranty and Rapid Replacement Monthly
EN-PABX-001	Eagle Eye Pro Camera Junction Box PBX01
EN-PACM-001	Eagle Eye Pro Camera Corner Mount PCM01