

Eagle Eye PB02 プロバレット型カメラ

5MP バレット型電動ズームカメラ、2.7~13.5mm レンズ、POE、IR



カメラ

画素数	5MP
解像度	30 fps @ 2560 × 1920 (5MP) (WDRオン); 30 fps @ 2560 × 1440 (4MP) (WDRオン); 60 fps @ 1920 × 1080 (2MP) (WDRオフ)
レンズ	2.7~13.5 mm
赤外線照射距離	最大30 m (98.4 ft)
視野	対角:136~37°、水平:111~32°、垂直:57~18°
ダイナミックレンジ	WDR (120dB)
デジタルノイズ低減	2D/3D DNR
デジタルブレ補正	自動
導入例	大規模施設の警備：建物の外部、製造工場、駐車場、小売店舗、学校など、プロフェッショナルな監視を必要とする環境
イメージセンサー	1/2.7" プログレッシブスキャン CMOS
絞り	固定-Iris
シャッタースピード	1/5-1/32000 s
最低照度	0.06 Lux @F1.8 (カラー)、0.01 Lux @F1.8 (B/W)、0 Lux (IR照射オン)

画像制御

映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
カラー調整	ローテーション、サチュレーション、コントラスト、シャープネス
コリドーモード	あり

設定

Eagle Eye Cloud VMS	Eagle Eye Cloud VMS事前設定済のセキュアなパスワード、プラグアンドプレー
カメラ設定	Eagle Eye Cloud VMSと完全統合
サイバーセキュリティ	Eagle Eye 認証

インターフェース

イーサネット	1 イーサネット (10/100 BASE-T) RJ-45 コネクタ
オーディオ	1チャンネル入力、1チャンネル出力、内蔵マイク
I/O	1チャンネル入力、1チャンネル出力
リセットボタン	あり


特徴/電源

電源	DC12V; PoE (802.3af)
電力消費量	DC12V 最大7.44W (IRオン); PoE 最大7.77W (IRオン)
動作温度	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
動作湿度	90%RH未満
IP規格	IK10、IP66
認証	CE, FCC (Class A), UL
サイズ	85 × 85 × 195 mm (3.34 × 3.34 × 7.68in)
重量と筐体	0.757 kg (1.67 lb)、金属

プロシリーズのバリフォーカルバレット型カメラは、機能の複雑さを省き、シンプルかつインテリジェントな機能を搭載しています。包括的かつ合理化したプロフェッショナルな監視ソリューションを提供するよう設計されています。

特徴

- 強化した低照度環境下でのカラー再現
- 2.7~13.5mm 電動ズームレンズによる柔軟な視野調整
- 標準10年保証 (交換対応)
- 「ベータ版」5つのAI搭載VCA (映像解析機能: Video Content Analysis): スマート動体検知、ターゲット検知、侵入検知、ラインクロス検知、ロイタリング検知 - 追加費用なし



EAGLE EYE パーツ番号

EN-CPUB-002a	Eagle Eye Camera Pro Bullet 2 5 MP Motorized Dome Camera, Audio I/O, POE+, WDR, Mic, SD Card, IP67
EN-RRC04-I	Eagle Eye Camera L4 Ext Warranty and Rapid Replacement Monthly
EN-PABX-001	Eagle Eye Pro Camera Junction Box PBX01
EN-PACM-001	Eagle Eye Pro Camera Corner Mount PCM01
EN-PAPM-001	Eagle Eye Pro Camera Pole Mount PPM01